


# FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA

## SAKHIR


STONE COLLECTION  
PORCELÁNICO · PORCELAIN




<b>GRUPO</b> GROUP	Bla
<b>VARIACIÓN GRÁFICA</b> SHADE VARIATION	V3
<b>ACABADO</b> FINISHED	MATE/MATT
<b>RELIEVE</b> RELIEF	YES



IVORY



NATURAL



GREY

### DENOMINACIÓN DE FORMATO / SIZE DENOMINATION

60X120cm  
24"X48" RECT

75X75cm  
30"X30" RECT



### MEDIDA DE FABRICACIÓN / WORK SIZE

59,5X120 cm  
23,42"X47,24" RECT

74,5X74,5cm  
29,33"X29,33" RECT

### UNE-EN 14411:2016

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	VALOR DEL TEST TEST VALUE	RESULTADO RESULT	
	<b>ABSORCIÓN DE AGUA</b> WATER ABSORPTION	UNE-EN-ISO10545-3	Ev ≤ 0,5%	<b>Cumple</b> / Complies	
	<b>FUERZA DE ROTURA</b> BREAKING STRENGTH	UNE-EN-ISO10545-4	≥ 1300 N	<b>Cumple</b> / Complies	
	<b>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</b> MODULUS OF RUPTURE	UNE-EN-ISO10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Cumple</b> / Complies	
	<b>ABRASIÓN SUPERFICIAL</b> SURFACE ABRASION	UNE-EN-ISO10545-7	Valor declarado Declared value	IVORY	<b>Clase 4</b> / Class 4
				NATURAL	<b>Clase 3</b> / Class 3
				GREY	<b>Clase 4</b> / Class 4
	<b>RESISTENCIA AL CUARTEO</b> CRAZING RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545-11	Requerido Requested	<b>Cumple</b> / Complies	
	<b>RESISTENCIA A LA HELADA</b> FROST RESISTANCE	UNE-EN-ISO 10545-12	Requerido Requested	<b>Cumple</b> / Complies	
	<b>RESISTENCIA QUÍMICA</b> CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PISCINAS HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS	UNE-EN-ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B	<b>Cumple</b> / Complies
		ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ACIDS	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado Declared value	Mínimo clase LB Minimum class LB
		BASES A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado Declared value	Mínimo clase LB Minimum class LB
	<b>RESISTENCIA A LAS MANCHAS</b> RESISTANCE TO STAINS	UNE-EN-ISO10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	<b>Cumple</b> / Complies	

 <b>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO</b> SLIP RESISTANCE	<b>UNE-EN 16165 Anexo C. AN 2.6</b> Péndulo / Pendulum		<b>Clase 1 / Class 1</b>
	<b>UNE-EN 16165 Anexo C. UK SRG</b> Resistencia al deslizamiento (Péndulo); Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum); Pendulum test value (PTV) (WET RUBBER 5S)		-
	<b>ANSI A326.3:2021</b> Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)		-
	<b>UNE-EN 16165 Anexo B. AN 3.3</b> Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)		<b>R10</b>
	<b>UNE-EN 16165 Anexo A. AN 3.2</b> Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas		<b>Clase B / Class B</b>
 <b>RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)</b>	EN-101(Norma anulada)	Valor declarado/ Declared value	<b>Mínimo 3 / Minimum 3</b>

\*Los datos reflejados en este documento se corresponden a los diferentes ensayos efectuados en nuestras instalaciones con producto clasificado como Primera Calidad según la normativa actual. Hay que tener en cuenta que son datos de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas.

\*The data reflected in this document refer to the different tests carried out in our facilities with products classified as First Quality according to current regulations. It should be noted that these data are for information purposes and relate to the pieces tested.

Para más información ver el catálogo técnico en nuestra página web [www.stnceramica.es](http://www.stnceramica.es)  
For more information see the technical catalogue on our website [www.stnceramica.es](http://www.stnceramica.es)



FECHA: 20/04/2024